




Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	Refleksfri Loft 1
1.2	Kvalitetsnr.	6204
1.3	Produkttype	Loftmaling
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93

1.5	Anvendelsesområde	Indendørs på lofter
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.

1.7	Nuancer	<p><u>Standard:</u></p> <p>800 Hvid</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="544 725 746 954"> <p>EU-MILJØMÆRKE</p>  <p>Tildeles varer eller tjenesteydelser, der overholder miljøkravene i EU's miljømærkeordning. DK / 7 / 9</p> </td> <td data-bbox="756 757 959 943"> <ul style="list-style-type: none"> • Malingen er egnet til indendørs brug • Der er restriktioner for brug af farlige stoffer • Der er lavt indhold af opløsningsmidler <p>Yderligere information: www.ec.europa.eu/ecolabel</p> </td> </tr> </table>	<p>EU-MILJØMÆRKE</p>  <p>Tildeles varer eller tjenesteydelser, der overholder miljøkravene i EU's miljømærkeordning. DK / 7 / 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Malingen er egnet til indendørs brug • Der er restriktioner for brug af farlige stoffer • Der er lavt indhold af opløsningsmidler <p>Yderligere information: www.ec.europa.eu/ecolabel</p>
<p>EU-MILJØMÆRKE</p>  <p>Tildeles varer eller tjenesteydelser, der overholder miljøkravene i EU's miljømærkeordning. DK / 7 / 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Malingen er egnet til indendørs brug • Der er restriktioner for brug af farlige stoffer • Der er lavt indhold af opløsningsmidler <p>Yderligere information: www.ec.europa.eu/ecolabel</p>			

1.8	Emballagestørrelse	10 ltr.
-----	--------------------	---------

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Vinylacetat
2.2	Pigmentering	Titandioxid
2.3	Opløsningsmiddel	Vand
2.4	Aktive stoffer	-

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,4 g/ml.
3.2	Flammepunkt	-
3.3	Viskositet	-
3.4	Tørstofindhold	Standard: ca. 51,8W/W%.
3.5	Glans	Ca. 1 ved 60° indfaldsvinkel.
3.6	Specielle egenskaber	Refleksfri, helmat. Er perfekt til lofter med store lysindfald.
3.7	Lugt	Svag
3.8	Rækkeevne	8-10 m ² /ltr. afhængig af underlaget.
3.9	Tørretid	Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.10	Lagerbestandighed	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Limfarvede lofter nedvaskes totalt.

Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.

Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Kvik Stop.
Årsagen til vandskade skal udbedres.

Sugende bund eller letsmittende flader grundes med DYRUP Microdispers.
- 4.4 Behandling 2 x DYRUP Refleksfri Loft 1
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Max. 10% med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af det beskrevne produkt. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

6204 Refleksfri Loft 1	Oprettet: 29.09.2010	Ændret:	Side 2 af 2
------------------------	----------------------	---------	-------------